



Ventil s regulační kuželkou V43 121 5250

DN 65-150, PN 250


E 1.96

POUŽITÍ

Ventil se používá jako regulační armatura pro vodu, neagresivní kapaliny, páry, a plyny.

Pro tlaky do PN 250 a teploty do 400°C.

Provozní teplota	200°C	300°C	400°C
Provozní tlak bar	250	193	147



TECHNICKÝ POPIS

Těleso ventilu i třmen jsou z odlitku. Ventil má stoupající vřetenno. Lze montovat do libovolné polohy.

MATERIÁLY

Těleso	422643
Sedlo, kuželka	návar tvrdou slitinou
Těsnění ucpávky	bezazbestové

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem, nebo elektropohonem.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky a připojovací konce jsou uvedeny v tabulce. Přivařovací konce dle norem ČSN, DIN, případně požadavků odběratele.

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen dle ČSN nebo DIN.

DN	D	L	H	z	t	D _k
65	76	500	540	25	12	500
80	89	600	690	40	12	630
100	108	600	690	40	16	630
125	133	900	870	65	18	710
150	159	900	870	65	22	710